+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com

Escanear el código

MESA NEUMÁTICA PARA EL TAPIZAMIENTO DE MUEBLES ST-2/OK

Esta mesa conviene perfectamente para el embalaje de muebles. La encimera basculante está cubierta con una placa de polietileno blanco (PE) de grosor de 10 mm.

Principales características:

- La construcción de perfiles de metal y neumocilindro.
- Control de pie se lleva a cabo con ayuda de pedal de barreta.
- Las mesas tienen salida para conexión de instrumento neumático.
- Las mesas están equipadas con el aliviador, que prevé la caída de la encimera en caso de alimentación desconectada.
- Las mesas se pueden equipar con una caja para accesorios de a mano.
- Según la investigación, el consumo de energía a la hora de uso de la mesa neumática es 15% menor, que en caso de uso de lobo.
- Incremento mínimo de productividad en caso de uso de la mesa neumática es 14% mayor, que en caso de uso de lobo.

Especificaciones:

Modelo: ST-2/OK

Presión de trabajo: 6 bar (87 PSI)

Tamaño de encimera: 1600 mm x 1000 mm (63.99" x 39.37")

Neumocilindro: D125x230

Altura mínima: 480 mm (18.89")

Altura máxima: 840 mm (33.07")

Esfuerzo admisible: 90 kg (198.4 lbs)