



+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Zeskanuj kod

STÓŁ TAPICERSKI ST-3/KP

Stół ST-3/KP jest wyposażony w blat pokryty wykładziną dywanową z szynami pomocniczymi. Hydrauliczny system hamulcowy zapobiega podskakiwaniu stołu. Stół jest wyposażony w system pozycjonowania wysokości; przy wciśnięciu pedału stół zaczyna się podnosić, zatrzymując się na 2 sekundy aby umożliwić zatrzymanie na określonej wcześniej wysokości. Wysokość tego zatrzymania można ustawić na specjalnym profilu pod stołem. To rozwiązanie pozwala pracować tapicerowi na pożądanej przez niego wysokości bez zbędnej straty czasu na ustawianie stołu.

Cechy charakterystyczne:

- Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
- Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
- Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń pneumatycznych.
- Po odłączeniu zasilania stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
- Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
- Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
- Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.

Dane techniczne:

Model: ST-3/KP

Ciśnienie robocze: 6 bar (87 PSI)

Wymiary blatu: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Cylinder pneumatyczny: D125x600

Wysokość minimalna: 320 mm (12.59")

Wysokość maksymalna: 1280 mm (50.39")

Udźwig maksymalny: 160 kg (352.74 lbs)

