



+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Zeskanuj kod

## STÓŁ TAPICERSKI DO PAKOWANIA MEBLI ST-3/O/C

Stół ST-3/O/C posiada obrotowy blat oraz opcję automatycznej blokady co 90 stopni przy obrocie, pokryty wykładziną dywanową i wyposażony w stalowe szyny. Blat jest wyposażony w pneumatycznie wysuwaną belkę pozycjonującą służącą do podniesienia ciężkiego mebla, aby ułatwić pakowanie (np. podłożenie kątownika tekturowego). Stół posiada dodatkowy pedał umożliwiający sterowanie wysokością z trzech stron urządzenia. Dodatkowym, opcjonalnym urządzeniem uzupełniającym jest [STOJAK DO ODWIJANIA I CIĘCIA FOLII K2-0597](#) (UWAGA: stojak nie jest częścią stołu ST-3/O/C).

Cechy charakterystyczne:

- Konstrukcja stołu oparta jest na stalowych profilach i siłowniku.
- Nożne sterowanie siłownikiem pneumatycznym.
- Stół posiada przyłącze (wejście) do urządzeń pneumatycznych.
- Po odłączeniu zasilania stół blokuje się automatycznie (odłączenie zasilania nie powoduje opadania blatu).
- Stół posiada szufladę na podręczne akcesoria tapicera.
- Z przeprowadzonych badań wynika, że wydatek energetyczny przy pracy na stole tapicerskim jest o 15% niższy niż przy pracy na koziołkach.
- Wydajność pracy wzrasta o co najmniej 14% przy użyciu stołów tapicerskich niż przy pracy na koziołkach tapicerskich.

Dane techniczne:

Model: ST-3/O/C

Ciśnienie robocze: 6 bar (87 PSI)

Wymiary blatu: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Cylinder pneumatyczny: D125x600, 2x 1501.64.0050

Wysokość minimalna: 430 mm (16.9")

Wysokość maksymalna: 1380 mm (54.3")

Udźwig maksymalny: 130 kg (286.6 lbs)



