+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com
超声波窗帘布裁切机 US-2
主要特征：
-工作台配备了半自动织物进纸系统：进纸辊开始旋转，从而使进纸或收卷较重的织物辊成为可能。进纸辊由脚踏板或遥控器（一套两套）控制。滚轮的旋转速度可以在触摸屏控制
面板中进行调整。
-桌子配备了手动辊对中系统，并在沿着桌子的金属电缆上安装了脚踏开关。
-根据需要，可移动刀头可以用超声波或机械圆刀切割织物。
-触摸屏面板提供简单直观的控制，并支持以下语言：波兰语，英语，法语和俄语。
-全自动切割过程。
-气动夹紧线从工作台的两侧提供均匀的织物压力。
-借助材料传感器，切割过程中的刀移动长度可能受到材料宽度的限制。
-切割线和进料装置之间设有大型照明屏幕（宽度为260 mm）。
-精确的长度和角度测量装置设计用于调节所需布料的角度和长度。
-坚固的桌台结构由粉末喷涂的钢制型材制成。
-可以使用桌子腿上的调节螺钉调节桌子的高度。
-表格由两部分组成：切割模块本身和后切割模块。可以仅购买切割模块，并将其与自己的切割台一起使用。
规格：
最大切割宽度：4000毫米
桌面宽度：4200毫米
切割后工作台长度：4000毫米
桌子的整体宽度：4750毫米
桌子的Ovarall长度：5200毫米
桌子高度：900毫米
刀头移动速度：最小-最大0,1-0,6 m / s
刀片转速：2400 RPM
刀片直径：68毫米
电压：230 V / 50 Hz
功率：900瓦
圆刀：是的
超声波刀：是的
织物夹（两侧）：是，标准
背光：是，标准
可变切割速度：是，标准
刀片旋转变速：否
半自动进纸系统：是，标准
手动定心系统：是，标准
夹脚开关：是，标准
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)