



+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Skenování kódu

ŘEZACÍ STŮL NA ROLETY UK-1 MAX (2.5 m)

Sada zařízení obsahuje:

- stříhací stůl
- příčný stříhací nůž
- pneumatický upínací pravítko
- podsvícení desky stolu
- zařízení pro podávání tkaniny

Na stole se dá řezat:

- tkaniny pro záclony v rolích, rolety;
- různé pevné, silné tkaniny, plst, koberec;
- všechny druhy textilií: koberce, běhouny, předložky, podlahové krytiny.

Stříhací stůl na záclony v rolích se skládá z velmi stabilní ocelové konstrukce z uzavřených ocelových profilů. Pracovní deska z laminátové dřevotřísky o tloušťce 25 mm. Stolní obvod desky chráněn hliníkovou hraní, natřenou bílou barvou práškovou metodou. Se speciálními šrouby lze nastavit výšku stolu a vyrovnat vodorovně. K desce stolu připevněn příčný stříhací nůž. Výhodou pravítka je, že v průběhu řezání silným materiálem prochází pouze tenká čepel nikoliv noha stříhacího nože.

Je třeba věnovat pozornost energetické úspornosti zařízení: motor, pohánějící kruhovou čepel, slouží pro pohyb řezacího zařízení po šířce, tj. 1 motor plní dvě funkce.

Další výhodou je absence volnoběhu, tj. řezací proces probíhá ve dvou směrech.

Stisknutím tlačítka na ovládací jednotce kdykoliv můžete zastavit pravítko a příkladem změnit směr řezání nebo pokračovat.

Sada obsahuje pneumatický upínací pravítko, které bude poskytovat silné a stabilní přitlačování řezaného materiálu. Zvedání a spouštění upínací lišty se provádí pomocí joysticku. Tlak vzduchu pro upínací pravítko 3-5 atm. **UPOZORNĚNÍ** Toto zařízení se vyrábí na zakázku až po důkladném projednání potřeb klienta.

Termín výroby 7-30 dnů.

Technické údaje:

- Řezná rychlost: až do 2500 mm
- Šířka desky stolu: 2770 mm
- Délka stolu podle linie řezu: 2600 mm a více
- Celková šířka stolu: 2960 mm
- Celková délka stolu: 3560 mm a více
- Výška stolu: 900 mm
- Rychlost řezání: 0,36 m/s
- Rychlost otáčení čepele: 1400 ot. / min
- Průměr čepele 125 mm
- Napájení: 380 V или 220 V
- Příkon: 250 W / 410 W
- Ultrazvukový nůž: -
- Nůž kulatý mechanický: Ano
- Upínací lišta: pneumatická jednostranná
- Displej: Ano, volený

