



PNEUMATISCHER HUBTISCH FÜR SOFA VERPACKUNG ST-3/O/C

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



QR-Code

Der Tisch ST-3/O/C ist mit einer schwenkbaren teppichbespannten Tischplatte, Stahlgleitschienen mit Federspeicherbremssystem ausgestattet, die die Tischplatte nach jeweils 90 Grad blockiert. Die Tischplatte ist mit dem pneumatisch gesteuerten Positionierbalken ausgestattet, der in der Lage ist, das schwere Sofaelement anzuheben und den Verpackungsprozess zu erleichtern (z. B. um schützende Kartonecken einfach zu platzieren). Der Tisch ist mit einem zusätzlichen Pedal ausgestattet, sodass die Tischhöhe von drei Seiten des Tisches aus eingestellt werden kann. Ein zusätzliches, optionales Zusatzgerät ist der [FOLIENABWICKEL- UND SCHNEIDETISCH K2-0597](#) (HINWEIS: Der Abwickeltisch ist nicht im pneumatischen Tisch ST-3/O/C enthalten).

Hauptmerkmale:

- Diese solide Konstruktion basiert auf Stahlprofilen und Pneumatikzylindern.
- Der Pneumatikzylinder ist fußgesteuert.
- Der Tisch hat einen Anschlusschlitz für Druckluftwerkzeuge.
- Nach dem Ausschalten des Tisches blockiert er automatisch (durch das Abschalten des Stroms klappt der Tisch nicht zusammen).
- Der Tisch kann mit einer Schublade für Polsterwerkzeuge ausgestattet werden.
- Die Verwendung unserer Hubtische reduziert nachweislich den Energieverbrauch im Vergleich zu Polsterböcken um 15 %.
- Eine Produktivitätssteigerung von mindestens 14% wurde beobachtet, wenn Mitarbeiter unsere Hubtische anstelle von normalen Polsterböcken verwendeten.

Spezifikationen:

Modell: ST-3/O/C

Arbeitsdruck: 6 bar (87 PSI)

Tischplattenabmessungen: 2000 mm x 900 mm (78,74" x 35,43")

Pneumatikzylinder: D125x600, 2x 1501.64.0050

Mindesthöhe: 430 mm (16,9")

Maximale Höhe: 1380 mm (54,3")

Maximale Belastung: 130 kg (286,6 lbs)



