



MESA NEUMÁTICA PARA EL TAPIZAMIENTO DE MUEBLES ST-3/KRB

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Escanear el código

La mesa está equipada con la encimera con moqueta con patines de metal especiales, incluye el marco de seguridad, que garantiza la parada de la mesa en caso de producción de obstáculos durante el movimiento. La mesa está equipada con un sistema hidráulico de bloqueo, que prevé la brotación.

Principales características:

- La construcción de perfiles de metal y neumocilindro.
- Control de pie se lleva a cabo con ayuda de pedal de barreta.
- Las mesas tienen salida para conexión de instrumento neumático.
- Las mesas están equipadas con el aliviador, que prevé la caída de la encimera en caso de alimentación desconectada.
- Las mesas se pueden equipar con una caja para accesorios de a mano.
- Según la investigación, el consumo de energía a la hora de uso de la mesa neumática es 15% menor, que en caso de uso de lobo.
- Incremento mínimo de productividad en caso de uso de la mesa neumática es 14% mayor, que en caso de uso de lobo.

Especificaciones:

Modelo: ST-3/KRB

Presión de trabajo: 6 bar (87 PSI)

Tamaño de encimera: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Neumocilindro: D125x600

Altura mínima: 320 mm (12.59")

Altura máxima: 1280 mm (50.39")

Esfuerzo admisible: 160 kg (352.74 lbs)

