



LA TABLE PNEUMATIQUE POUR LA TAPISSERIE DES MEUBLES ST-2/OK

Cette table est idéale pour l'emballage des meubles. Le plateau de table à pivot est couvert de plaque de PE blanc de 1 mm d'épaisseur.

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Scannez le code

Caractéristiques principales:

- La structure est faite de profilés en acier et le cylindre pneumatique.
- La commande au pied est effectuée par les leviers-pédales.
- Les tables ont la sortie pour la connexion d'équipement pneumatique.
- Les tables sont équipées de soupape de sécurité, que empêche la chute du plateau de table, si l'alimentation d'énergie est débranchée.
- Les tables peuvent être équipées de tiroir pour les accessoires pratiques.
- Selon l'étude, la consommation en énergie avec l'utilisation de la table pneumatique est de 15% inférieur, qu'avec l'utilisation des tréteaux.
- L'augmentation minimale de la productivité avec l'utilisation de la table pneumatique est 14 % plus élevé, qu'avec l'utilisation des tréteaux.

Spécifications:

Modèle: ST-2/OK

Pression de service: 6 bar (87 PSI)

Dimension du plateau: 1600 mm x 1000 mm (63.99" x 39.37")

Cylindre pneumatique: D125x230

Hauteur minimale: 480 mm (18.89")

Hauteur maximale: 840 mm (33.07")

Charge admissible: 90 kg (198.4 lbs)



