



## LA TABLE PNEUMATIQUE POUR LA TAPISSERIE DES MEUBLES ST-3/RB

**La table est équipée de plateau de table couvert de moquette avec les rails en acier spéciaux, ainsi qu'avec le cadre de sécurité, qui assure l'arrêt de la table en cas d'obstacles pendant le mouvement.**

+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Scannez le code

Caractéristiques principales:

- La structure est faite de profilés en acier et le cylindre pneumatique.
- La commande au pied est effectuée par les leviers-pédales.
- Les tables ont la sortie pour la connexion d'équipement pneumatique.
- Les tables sont équipées de soupape de sécurité, que empêche la chute du plateau de table, si l'alimentation d'énergie est débranchée.
- Les tables peuvent être équipées de tiroir pour les accessoires pratiques.
- Selon l'étude, la consommation en énergie avec l'utilisation de la table pneumatique est de 15% inférieur, qu'avec l'utilisation des tréteaux.
- L'augmentation minimale de la productivité avec l'utilisation de la table pneumatique est 14 % plus élevé, qu'avec l'utilisation des tréteaux.

Spécifications:

Modèle: ST-3/RB

Pression de service: 6 bar (87 PSI)

Dimension du plateau: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Cylindre pneumatique: D125x600

Hauteur minimale: 320 mm (12.59")

Hauteur maximale: 1280 mm (50.39")

Charge admissible: 160 kg (352.74 lbs)

