



+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Beolvasni a kódot

EMELŐASZTAL KÁRPITOZÁSHOZ ST-3/HDKRB

Az asztalt nehéz bútorok vagy nehéz elemek felemelésére tervezték 320 kg-ig. Két pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelyek az egész konstrukcióhoz szükséges támaszt biztosítják. A mozgó alkatrészeket vastagabb, zárt profilok támogatják a jobb tartósság érdekében. Az asztallap opcionális: szőnyeggel borított asztallap csúszó sínekkel / rozsdamentes acél borítású asztallap / asztallap kiváló minőségű, vízálló rétegelt lemezből. Az asztallap alatti biztonsági rúd megakadályozza az asztal további leesését olyan helyzetekben, amikor eltömődik. Hidraulikus, pattanásgátló fékrendszer segít megakadályozni az asztal felpattanását.

Főbb jellemzők:

- Ez a szilárd szerkezet acélprofilokon és pneumatikus hengeren alapszik.
- A pneumatikus henger lábvezérelt.
- Az asztal csatlakozó nyílással rendelkezik a pneumatikus szerszámokhoz.
- Az asztal kikapcsolása után automatikusan blokkol (az áramkimaradás miatt az asztal nem hajlik össze).
- Az asztal felszerelhető fiókkal a kárpitozó szerszámokhoz.
- Bebizonyosodott, hogy emelőasztalunk használata 15% -kal csökkenti az energiafelhasználást a kárpitos állványokhoz képest.
- A termelékenység legalább 14% -os növekedését figyelték meg, amikor az alkalmazottak a szokásos kárpitos állványok helyett emelőasztalunkat használták.

Specifikációk:

Modell: ST-3 / HDKRB

Üzemi nyomás: 6 bar (87 PSI)

Az asztallap méretei: az asztallap egyedileg készül

Pneumatikus henger: 2x (D125x600)

Minimális magasság: 320 mm (12,59 ")

Maximális magasság: 1280 mm (50,39 ")

Maximális terhelés: 320 kg (705,4 font)

