



+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Beolvasni a kódot

## EMELŐASZTAL KÁRPITOZÁSHOZ ST-3/HDKRBC

**Az asztal nehéz bútordarabok vagy nehéz elemek emelésére szolgál 320 kg-ig. Két pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelyek az egész konstrukcióhoz szükséges alátámasztást biztosítanak. A mozgó alkatrészek vastagabb, zárt profilokkal vannak alátámasztva a jobb tartósság érdekében.**

**Az asztallap kiváló minőségű, vízálló rétegelt lemezből készült. Négyhengeres pneumatikusan vezérelt központi forgóegységgel van felszerelve, 500 mm átmérőjű, amely lehetővé teszi a kanapé elforgatását a kárpitozási folyamat során. Az asztallap alatti biztonsági rúd megakadályozza az asztal további leesését olyan helyzetekben, amikor az elakad. Biztonsági okokból az asztalt nem lehet mozgatni a biztonsági rúd aktiválása után, kivéve, ha a kezelő megnyomja a RESET gombot. A hidraulikus pattogásgátló fékrendszer segít megelőzni az asztal pattanását.**

Főbb jellemzők:

- Ez a masszív konstrukció acélprofilokon és pneumatikus hengeren alapul.
- A pneumatikus henger lábvezérlésű.
- Az asztalon van egy csatlakozónyílás a pneumatikus szerszámokhoz.
- Az asztal kikapcsolása után automatikusan blokkol (az áramellátás kikapcsolása nem hajtja össze az asztalt).
- Az asztal felszerelhető fiókkal a kárpitos szerszámok számára.
- Bebizonyosodott, hogy emelőasztalaink használata 15%-kal csökkenti az energiafelhasználást a kárpitos állványokhoz képest.
- Legalább 14%-os termelékenységnövekedést figyeltek meg, amikor a dolgozók emelőasztalainkat használták a szokásos kárpitos állványok helyett.

Műszaki adatok:

Modell: ST-3/HDKRBC

Üzemi nyomás: 6 bar (87 PSI)

Asztallap méretei: 2000 mm x 900 mm (78,74" x 35,43"), méret: 500 mm (19,68")

Pneumatikus henger: 2x (D125x600), 4x (D63x20)

Minimális magasság: 420 mm (16,53")

Maximális magasság: 1355 mm + 20 mm (53,34" + 0,78")

Maximális terhelés: 320 kg (705,4 font)



