



# SZALAGKÉSES SZABÁSZGÉP R1150

**Az R1150 szalagos szabásgép ki van dolgozva a bútor porolon szabászatához.**

Főjellemzők:

- Szalagos szabásgép ez nagyteljesítményű sokoldalú eszköz a szövet, bőr, karton, gumi vagy papír vágásához.
- Mindegyik szalaggép felszerelhető speciális szabászléccel (egyenes, domború, homorú vagy fogas) az anyag típusával megfelelően.
- Az asztallapok készülhetnek teljesen simák vagy légzsákkal.
- Mindegyik szalaggép fel van szerelve a szalagot élesítő készülékkel, az élesítési folyamat vizsgálatához és lerakódott részecskék kiszedéséhez alkalmas ablakkal.
- A szilárd szerkezet készült a pormódszerrel kifestett acélból.
- Elektromosan állítható vágási magasság (teleszkópos emelt burkolat).
- Az összes gépek fel vannak szerelve a szalag mechanikus elfogójával a szalag megszakítása esetére és peremes kikapcsolóval, amelyek akadályozzák a gép indítását, ha a szalag feszítetlen vagy nem elegendően feszített vagy a test legalább egy ajtója nyitva van.
- (Opció) porszívós rendszer a por és anyag részecskéi eltávolításához a vágási folyamat alatt.
- (Opció) kézi helyzetállító (ütköző) mérőlécekkal az anyag sávok vagy porolon vágási asztalapon (elérhető csak a R1250, R1150, R1000 и R750 c modelleknél).

## Szabásgép REXEL - biztonsági jellemzők:

1. A szalagkés gyors leállítása (kevesebb mint 1 másodperc) vészhelyzet esetén:
  - az E-STOP gombok egyikének lenyomásakor;
  - ha a vágószalag eltört;
  - amikor az autó ajtója bármelyik.
2. Biztonsági okokból a gép indítása vészhelyzet esetén nem lehetséges, ha a kezelő nem indítja újra a gépet egy speciális gomb segítségével.
3. A gépet az Omron gyártja speciális védőrelékkel.
4. A Omron speciális ajtókapcsolói megakadályozzák a gép indítását, ha az ajtók nyitva vannak (a kezelő beavatkozási lehetősége csaknem nulla).
5. A vágószalag biztonságos cseréje a motor mechanikus és elektromos egyidejű blokkolása miatt.
6. A gép motorja egyidejűleg két módon áll le:
  - mechanikus fékkel
  - elektromos áram inverter segítségével.
7. Speciális szabadalmaztatott teleszkópos szalag burkolat.

Műszaki adatok:

Modell: R1150

Az asztal mérete: 2200 x 1800 mm (86.6" x 70.85")

Külső méretek: 2700 x 2100 x 2100 mm (106.3" x 82.7" x 82.7")

A vágás magassága: 480 mm (18.89")

A szalag hosszúsága: 5240 mm (206.3")

A kar kinyúlása: 1150 mm (45.3")

A szalagforgás sebessége: 0-18 m/s (59 ft/s)

A vezetőkerék mennyisége: 4

Táplálás (opció 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz

+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Beolvasható kód

Motorteljesítmény: 2.2 kW

Áramátalakító a sebesség szabályozásához: igen

Asztallap a légellátással vagy a nélkül: igen

Élező készülék: igen

Világítási lámpa LED: igen

Mechanikus szalagelkapó: igen

A porszívó rendszer (opció): igen

Az érintőképernyős vezérlőpanel: igen

Nyomógombos vezérlőpanel: nem

Kerekek az áthelyezéshez: igen

PR-3 helyzetszabályzó (opció): igen



