



# SZALAGKÉSES SZABÁSZGÉP R1150/PB

**Az R1150 / PB kézi tolóasztallal ellátott gép univerzális gép közepes méretű anyagrétegek vágására.**

Főbb jellemzők:

- Univerzális és sokoldalú gép szövet- és habvágáshoz.
- Bármely szalagkés használható ezzel az eszközzel (egyenes, domború, konkáv vagy fogazott).
- Sima asztallap.
- Minden gép késélezővel és átlátszó házzal borított porgyűjtő tálcával van felszerelve.
- Szilárd szerkezet porszórt acélból.
- Az emelhető teleszkópos fedél lehetővé teszi a vágási magasság gyors beállítását egy gombnyomással.
- Minden gép mechanikus szalagfogóval van felszerelve, és a paneleket végkapcsolókkal védik.
- (Opcionális) vákuumrendszer a por és az anyagdarabok eltávolítására vágás közben.
- A gép állítható digitális kijelzővel ellátott kézi pozicionálóval (oldalsó ütköző) van felszerelve. A pozicionáló beállítása kézikerékkel történik. A kézi pozicionálót pneumatika segítségével rögzítik a helyén (sűrített levegő ellátás szükséges).
- A mozgatható asztallap megkönnyíti az anyag azonos szegmenseinek vágását, amellyel a kezelő dolgozik.
- Az asztallap kényelmes helyzetbe zárható, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a szokásos géphez hasonlóan dolgozzon.
- Asztallábak alumíniumból, asztallapok alumíniumlemezből.
- Egy további átlátszó fedél növeli a munkavédelmet.

## Szalagkés REXEL - biztonsági jellemzők:

1. Villás azonnali leállítás (kevesebb mint 1 másodperc) vészhelyzet esetén:
  - az E-STOP gombok egyikének megnyomásakor;
  - ha a vágószalag megszakad;
  - amikor a fedelek bármelyikét kinyitják.
2. Biztonsági okokból vészhelyzet után nem lehet elindítani a gépet, hacsak a kezelő nem állítja vissza a gépet.
3. A gépet az Omron által gyártott speciális biztonsági relék védik.
4. Az Omron által gyártott speciális, nyelvekkel működtetett ajtókapcsolók megakadályozzák a gép működését, amikor valamelyik fedél kinyílik (a kezelő vagy a szerviz csapat zavarja a kapcsolót majdnem nulla).
5. A vágószalag biztonságos cseréje a motor mechanikus és elektromos rögzítése miatt.
6. A motort kétféle módon állítják le:
  - mechanikus töréssel;
  - elektromos árammal inverter segítségével.
7. A szalag szabadalmaztatott, emelhető teleszkópos burkolata (elektromos mechanizmus).

Specifikációk:

Modell: R1150 / PB

Asztal méretei: 2140 x 2274 mm (84.25" x 89.52")

Teljes méretek (HxSxM): 2762 x 4090 x 2032 mm (108,74 "x 161,02" x 80 ")

Vágási magasság: 410 mm (16,14 ")

Szalaghossz: 5240 mm (206,29 ")

+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Beolvasni a kódot

Kar hossza: 1150 mm (45,27 ")  
Kés sebessége: 0-18 m / s (59 ft / s)  
Vezető kerek száma: 4  
Feszültség (opcionálisan 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz  
Motor teljesítmény: 2,2 kW  
Inverter a sebességváltozáshoz: Igen  
Asztallap légpárnával: Nem  
Élesítő eszköz: Igen  
Működési fény: Igen, LED világít  
Mechanikus szalagkésfogó: Igen  
Vákuumrendszer (opcionális): Igen  
Érintőképernyős kezelőpanel: Igen  
Vezérlőpult gombokkal: Nem  
Görgők a könnyebb felszerelés érdekében: Igen (csak kés testéhez)  
PR-3 mérési stop: Igen, digitális  
A leállítási üzemi nyomás mérése: 4 bar (58 PSI)

