



SZALAGKÉSES SZABÁSZGÉP R500

Az R500 és R500/F szalagos szabásgépek (áramátalakítóval a különböző anyagok vágásához alkalmas szalag sebessége egyenletes szabályozásához) ez kompakt megoldás a kis elemek szabásához.

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Beolvasni a kódot

Főjellemzők:

- Szalagos szabásgép ez nagyteljesítményű sokoldalú eszköz a szövet, bőr, karton, gumi vagy papír vágásához.
- Mindegyik szalaggép felszerelhető speciális szabásléccel (egyenes, domború, homorú vagy fogas) az anyag típusával megfelelően.
- Az asztallapok készülhetnek teljesen simák vagy légzsákkal.
- Mindegyik szalaggép fel van szerelve a szalagot élesítő készülékkel, az élesítési folyamat vizsgálatához és lerakódott részecskék kiszedéséhez alkalmas ablakkal.
- A szilárd szerkezet készült a pormódszerrel kifestett acélból.
- A vágási magasság beállítási lehetősége a kézi nyomótalp segítségével (szalag csappantyúval).
- Az összes gépek fel vannak szerelve a szalag mechanikus elfogójával a szalag megszakítása esetére és peremes kikapcsolóval, amelyek akadályozzák a gép indítását, ha a szalag feszítetlen vagy nem elegendően feszített vagy a test legalább egy ajtója nyitva van.
- (Opció) porszívós rendszer a por és anyag részecskéi eltávolításához a vágási folyamat alatt.
- (Opció) kézi helyzetállító (ütköző) mérőlécekkel az anyag sávok vagy porolon vágási asztallapon (elérhető csak a R1250, R1150, R1000 и R750 c modelleknél).

Műszaki adatok:

Modell: R500

Az asztal mérete: 1200 x 1000 mm (47.25" x 39.35")

Külső méretek: 1320 x 1200 x 1800 mm (51.95" x 47.25" x 70.85")

A vágás magassága: 190 mm (7.48")

A szalag hosszúsága: 2845 mm (111.8")

A kar kinyúlása: 500 mm (19.7")

A szalagforgás sebessége: 0-14 m/s (45.9 ft/s)

A vezetőkerék mennyisége: 3

Táplálás (opció 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz

Motorteljesítmény: 1.1 kW

Áramátalakító a sebesség szabályozásához: nem

Asztallap a légellátással vagy a nélkül: igen

Élező készülék: igen

Világítási lámpa: igen

Mechanikus szalagelkapó: igen

A porszívó rendszer (opció): nem

Az érintőképernyős vezérlőpanel: nem

Nyomógombos vezérlőpanel: igen

Kerekek az áthelyezéshez: igen

PR-3 helyzetszabályzó (opció): PR-3_1S

