



MASA DE TĂIERE A JALUZELELOR UK-1 MAX (2.5 m)

Echipamentul include:

- Masa de tăiere
- Cuțit cu tăiere transversală
- Gama de presiune pneumatică
- Iluminarea mesei
- Mijloace pentru furnizarea materialelor

Pe o astfel de masă pot fi tăiate:

- Țesătura pentru producerea de rolete textile, role;
- Diferite țesături solide, groase, păsle, covor;
- Toate tipurile de textile: covoare, carpete, carpete, covorașe, rogojini, pardoseli.

Masa de tăiere a jaluzelelor de masă constă dintr-o structură de oțel foarte stabilă din profile de oțel închise. Suprafața de lucru este din PAL melaminat de 25 mm grosime. Masa la perimetru este protejată cu aluminiu, vopsită cu vopsea albă prin metoda pulbere. Cu șuruburi speciale este posibilă reglarea înălțimii mesei și alinierea orizontală.

Prin masă blat este atașat un cuțit transversal. Avantajul acestei linii de tăiere este că în timpul tăierii prin materialul gros trece doar o lamă subțire, dar lama nu piciorul de tăiere. Deasemenea este necesar să se acorde o atenție la prețuirea energiei acestui echipament: motor de conducere lama circular, și servește pentru a muta dispozitivul de tăiere pe autobuz, adică 1 motor îndeplinește 2 funcții. Un alt avantaj este lipsa de ralanti, adică procesul de tăiere are loc în două direcții. Apăsând un buton de pe unitatea de control în orice moment, puteți opri-cutterul și de exemplul de a schimba direcția de tăiere sau de a continua.

Setul include o gamă de rigla de prindere pneumatică, care va oferi o strângere puternică și stabilă a materialului tăiat. Ridicarea și coborârea plăcii de prindere se efectuează cu joystick-ul. Presiunea aeriană pentru intervalul de presiune de 3-5 atm.

ATENȚIE! Acest echipament este facut la comanda după o discuție aprofundată a cerințelor clientului. Termen de masă de fabricație 7-30 zile.

Specificatii tehnice:

Viteza de taiere: 2500 mm

Lățimea mesei: 2770 mm

Lungimea mesei la linia de tăiere de 2600 mm sau mai mult

Lățimea totală a mesei: 2960 mm

Lungimea totală a mesei: 3560 mm sau mai mult

Înălțimea mesei: 900 mm

Viteza de taiere: 0.36 m / s

Viteza de rotatie a lamei: 1400 rpm / min

Diametrul lamei de 125 mm

Alimentare: 380 V sau 220 V

Putere: 250 W / 410 W

Cuțit cu ultrasunete: -

Cuțit rotund mecanic: Da

Placa de prindere: pneumatic unilaterală

Ecran: Da, optional

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Scanați codul

