



MASĂ DE TĂIERE A JALUZELELOR UK-4

Caracteristici cheie:

- Masa UK-4 poate tăia materialul jaluzelelor din role de până la 4000 mm lățime.
- Construcția mesei este realizată din profile de oțel închise, de înaltă calitate, cu acoperire cu pulbere, care oferă o lungă durată și protecție împotriva coroziunii pentru o perioadă foarte lungă de timp.
- Capacul suplimentar transparent al ansamblului cuțitului mărește siguranța generală a mesei.
- Margini de masă protejate cu PVC.
- Construcția cuțitului mecanic nou-nouț cu servomotor electric de mare viteză ajută la obținerea unei tăieturi foarte precise a țesăturii.
- Capacitate de tăiere în două direcții. Prin apăsarea unui buton de pe panoul de control în orice moment se poate opri cuțitul și schimba direcția și continua tăierea.
- Ecran mare de iluminare din spate este situat între linia de tăiere și dispozitivul de alimentare cu material.
- Dispozitivul de măsurare precis a lungimii și a unghiului este proiectat pentru a regla unghiurile și lungimea piesei de material textil necesare.
- Este posibilă reglarea înălțimii mesei folosind șuruburi de reglare din picioarele mesei.
- Masa este formată din cele două piese: modulul de taiere propriu-zis și modulul post taiere. Lungimile standard ale mesei de tăiere post după linia de tăiere sunt: 3400 mm, 4000 mm. Alte lungimi sunt disponibile la cerere individuală.
- O versiune standard a mesei este echipată cu sistem manual de centrare a rolei și comutator cu picior cu clemă pe un cablu metalic de-a lungul mesei.
- Opțional masa poate fi echipată cu sistem semi-automat de alimentare a materialului: rolele de alimentare încep să se rotească astfel făcând alimentarea sau infășurarea rolelor grele de material. Rolele de alimentare sunt controlate de pedale sau telecomenzi (două piese în set).


Specificații:

Latime maxima de taiere: 4000 mm
Lățimea mesei: 4200 mm
Lungimea mesei după tăiere: 3400 mm, 4000 mm sau mai mare
Lățimea totală a mesei: 4710 mm
Lungimea totală a mesei: 4140 mm sau mai mult
Înălțimea mesei: 900 mm
Viteza de mișcare a capului cuțitului: Min: 0,3 m/s, Max: 0,5 m/s
Viteza de rotație a lamei: 4000 RPM
Diametrul lamei: 108 mm
Tensiune: 230 V / 50 Hz
Putere: 700 W
Cuțit rotund de tăiere: Da
Cuțit cu ultrasunete: -
Clemă de material: pneumatică, pe o parte
Iluminare de fundal: Da, standard
Viteză de tăiere variabilă: Da, standard
Viteză variabilă de rotație a lamei: Da, standard
Sistem de alimentare semi-automat: Da, opțional
Sistem manual de centrare: Da, standard
Comutator cu picior cu clemă: Da, standard

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com




Scanați codul



standard
standard
стандарт

wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
версия с системой подачи



standard
standard
стандарт

wersja z systemem wspomagania
material feed assist system version
версия с системой подачи

