



+48 697 530 240  
+48 61 876 89 46  
info@rexelpoland.com



Scanați codul

## MASĂ PNEUMATICĂ PENTRU TAPIȚERIE ST-3/KP

Masa este echipată cu blat cu mocheta cu alergători speciali din oțel. Masa este echipată cu un sistem de blocare hidraulic care previne arcuirea. Caracteristica principală a mesei este Sistemul Poziționări Înălțimii: la apăsarea pedalei, masa este ridicată și coborâtă la o anumită înălțime, care poate fi stabilită pe controlerul sub masă. După ce a ajuns la o anumită poziție, masa face o pauză de 2 secunde, apoi continuă să se miște, dacă pedala este încă apăsată. Această soluție permite tapiserului să ajusteze o înălțime de lucru ideală și să tapiteze fiecare piesă de mobilier la o înălțime confortabilă.

Caracteristici principale:

- Structura este realizată din profile de oțel și un cilindru pneumatic.
- Controlul de picior se realizează prin intermediul unor pârghii-pedale.
- Mesele au ieșire pentru conectarea cu scule pneumatice.
- Mesele sunt echipate cu o supapă de siguranță care previne căderea blaturilor, în cazul în care alimentarea este oprită.
- Mesele pot fi echipate cu un compartiment de depozitare pentru accesorii la îndemână.
- Potrivit unui studiu, consumul de energie atunci când se utilizează masa pneumatică este cu 15% mai mic decât atunci când se utilizează caprele.
- Creșterea minimă a productivității atunci când se utilizează masa pneumatică este cu 14% mai mare decât atunci când se utilizează caprele.

Specificații:

Model: ST-3/KP

Presiunea de lucru: 6 bar (87 PSI)

Dimensiunea blatului: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")

Cilindru pneumatic: D125x600

Înălțimea minimă: 320 mm (12.59")

Înălțimea maximă: 1280 mm (50.39")

Încărcarea admisibilă: 160 kg (352.74 lbs)

