



ЛЕНТОЧНАЯ РАСКРОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПОРОЛОНА R1150

Ленточная раскройная машина R1150 создана для раскроя мебельного поролона.

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



QR-код

Основные характеристики:

- Ленточная раскройная машина это мощное и универсальное устройство для резки ткани, кожи, картона, поролона, резины или бумаги.
- Каждая ленточная машина может быть оснащена специальной раскройной лентой (прямой, выпуклой, вогнутой или зубчатой), согласно типу материала.
- Столешницы могут быть изготовлены полностью гладкими или с воздушной подушкой.
- Каждая ленточная машина оснащена заточным устройством для ленты, с окошком для обзора процесса заточки и подставкой для сбора опавших частиц.
- Солидная конструкция изготовлена из стали окрашенной порошковым методом.
- Возможность регулировки высоты резки при помощи кнопки расположенной на панели управления.
- Все машины оснащены механическим улавливателем ленты в случае разрыва ленты, и концевыми выключателями, которые предотвращают запуск машины, если лента не натянута или хоть одна дверца корпуса открыта.
- (Опция) пылесосная система для удаления пыли и частиц материала во время процесса резки.
- (Опция) ручной позиционер (упор) с мерными линейками на столешнице для резки полос материала или поролона (доступен в моделях: R1250, R1150, R1000 и R750).

Особенности безопасности ленточного ножа:

1. Быстрая остановка ленточного ножа (менее 1 секунды) в случае чрезвычайной ситуации:
 - когда нажата одна из кнопок E-STOP;
 - когда режущая лента сломана;
 - когда какая-либо из дверей машины.
2. По соображениям безопасности запуск машины после аварийных ситуаций невозможен, если оператор не перезагрузит машину при помощи специальной кнопки.
3. Машина оснащена специальными защитными реле производства Omron.
4. Специальные выключатели двери фирмы Omron предотвращают запуск машины при если двери открыты (возможность вмешательства в выключатель оператором доведена практически до нуля).
5. Безопасная замена режущей ленты из-за одновременной блокировки двигателя как механически, так и электрически.
6. Мотор машины останавливается одновременно двумя способами:
 - при помощи механического тормоза
 - электрическим током при помощи инвертора.
7. Специальный запатентованный телескопический кохух ленты.

ВНИМАНИЕ: Эта специальная версия доступна под заказ. Стандартная машина оснащена только телескопическим кожухом.

Технические характеристики:

Модель: R1150

Размер стола: 2200 x 1800 мм (86.6" x 70.85")

Габаритный размер: 2700 x 2100 x 2100 мм (106.3" x 82.7" x 82.7")

Высота резки: 480 мм (18.89")

Длина ленты: 5240 мм (206.3")

Вылет плеча: 1150 мм (45.3")

Скорость вращения ленты: 0-18 м/с (59 фт/с)

Количество направляющих колес: 4

Питание (опция 230 V / 50 Гц): 400 В / 50 Гц

Мощность мотора: 2.2 кВт
 Инвертер для регулировки скорости: Да
 Столешница с поддувом или без: Да
 Заточное устройство: Да
 Лампа для освещения: Да, LED
 Механический улавливатель ленты: Да
 Пылесосная система (опция): Да
 Сенсорная панель управления: Да
 Кнопочная панель управления: Нет
 Колеса для перемещения: Да
 Позиционер PR-3 (опция): Да



