



HIZAR KESİM MAKİNASI R1150/PB

Manuel kayar tablalı R1150 / PB makinesi, orta büyüklükteki malzeme katmanlarını kesmek için evrensel bir makinedir.

Ana Özellikler:

- Kumaş ve köpük kesimi için evrensel ve çok yönlü bir makine.
- Bu cihazla herhangi bir şerit bıçağı kullanılabilir (düz, dışbükey, içbükey veya dişli).
- Pürüzsüz masa üstü.
- Her makine bir bıçak bileyici ve şeffaf kılıfla kaplı bir toz toplama tepsisi ile donatılmıştır.
- Toz boya kaplı çelikten sağlam bir yapı.
- Kaldırılabilir bir teleskopik kapak, bir düğmeye basarak kesme yüksekliğinin hızlı bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
- Tüm makinelerde mekanik bant tutucu bulunur ve paneller uç değiştiricilerle korunur.
- (Opsiyonel) kesim sırasında toz ve malzeme parçalarını çıkarmak için vakum sistemi.
- Makine, dijital ekranlı ayarlanabilir bir manuel konumlayıcı (yan durdurucu) ile donatılmıştır. Konumlandırıcı ayarı bir el çarkı kullanılarak yapılır. Manuel konumlandırıcı, pnömatik kullanılarak yerine kilitlenir (basınçlı hava beslemesi gereklidir).
- Hareketli bir masa üstü, operatörün birlikte çalıştığı malzemenin aynı parçalarını kesmeyi kolaylaştırır.
- Masa üstü, operatörün standart makinedeki gibi çalışmasına olanak tanıyan rahat bir pozisyonda kilitlenebilir.
- Alüminyum masa ayakları, alüminyum sacdan masa tablası.
- Ek şeffaf kapak, iş güvenliğini artırır.

Güvenlik özellikleri hizar makinesi REXEL:

1. Acil durumlarda derhal bıçak bıçağı durması (1 saniyeden az):
 - E-STOP düğmelerinden birine basıldığında;
 - kesme bandı kırıldığında;
 - kapaklardan herhangi biri açıldığında.
2. Güvenlik nedeniyle, operatör makineyi sıfırlamadığı sürece acil durumlardan sonra makineyi çalıştırmak mümkün değildir.
3. Makine Omron tarafından üretilen özel emniyet röleleri kullanılarak korunmaktadır.
4. Omron tarafından yapılan özel dille çalışan kapı anahtarları, kapaklardan biri açıldığında makinenin çalışmaya başlamasını önler (operatör veya servis ekibi tarafından anahtara müdahale olasılığı neredeyse sıfırdır).
5. Motor hem mekanik hem de elektriksel olarak kilitlendiğinden güvenli kesme bandı değişimi.
6. Motor iki yolla durdurulur:
 - mekanik kırılma ile;
 - inverter üzerinden elektrik akımı ile.
7. Bandın patentli kaldırılabilir teleskopik kapağı (elektrik mekanizması).

Özellikler:

Modeli: R1150 / PB

Masa üstü boyutları: 2140 x 2274 mm (84.25" x 89.52")

Genel boyutlar (UxGxY): 2762 x 4090 x 2032 mm (108,74 "x 161,02" x 80 ")

Kesme yüksekliği: 410 mm (16,14 ")

Bant uzunluğu: 5240 mm (206.29 ")

Kol uzunluğu: 1150 mm (45,27 ")

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Kodu tara

Bıçak hızı: 0-18 m / s (59 ft / s)
Kılavuz tekerlek sayısı: 4
Gerilim (isteğe bağlı 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz
Motor Gücü: 2.2 kW
Hız değişimi için inverter: Evet
Hava yastıklı masa üstü: Hayır
Bileme cihazı: Evet
Çalışma ışığı: Evet, LED ışıklar
Mekanik şerit bıçak yakalayıcı: Evet
Vakum sistemi (isteğe bağlı): Evet
Dokunmatik ekran kontrol paneli: Evet
Düğmeli kontrol paneli: Hayır
Daha kolay kurulum için tekerlekler: Evet (yalnızca bıçak gövdesi için)
PR-3 ölçüm durdurma: Evet, dijital
Ölçüm durdurma çalışma basıncı: 4 bar (58 PSI)

