



+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Kodu tara

HIZAR KESİM MAKİNASI R500/F

Temel özellikleri:

- Şerit kesme makinesi, kumaşları, deri, karton, köpük kauçuğu, kauçuk veya kağıdı kesmek için güçlü ve çok yönlü bir cihazdır.
- Her teyp makinesi, malzemenin türüne göre özel bir kesme bandı (düz, dışbükey, içbükey veya çentikli) ile donatılabilir.
- Tezgahlar tamamen düz veya hava yastığı ile yapılabilir.
- Her bant makinesi, bant için, öğütme işlemini izlemek için bir pencere ve düşen parçacıkları toplamak için bir ayak ile birlikte bir öğütme cihazı ile donatılmıştır.
- Sağlam yapı toz boyalı çelikten yapılmıştır.
- Manüel baskı ayağı (şerit flap) yardımı ile kesme yüksekliğini ayarlama olanağı.
- Tüm makinelerde, kayış kopması durumunda mekanik bir bant tutacağı ve şerit uzamıyorsa veya kasanın en az bir kapısı açıksa makinenin çalışmasını önleyen bir limit anahtarla donatılmıştır.
- (Opsiyon) Kesim işlemi sırasında toz ve parçacık materyali uzaklaştırmak için bir elektrikli süpürge sistemi.
- Malzemenin veya köpük kauçuğunun kesilmesi için tezgah üzerinde ölçme cetvelleri bulunan manuel konumlandırıcı (isteğe bağlı) manuel konumlandırıcı (modeller: R1250, R1150, R1000 ve R750'de bulunur).

Özellikleri:

Modeli: R500/F

Masa Boyutu: 1200 x 1000 mm (47.25" x 39.35")

Ortalama boyut: 1320 x 1200 x 1800 mm (51.95" x 47.25" x 70.85")

Kesme yüksekliği: 190 mm (7.48")

Kemer uzunluğu: 2845 mm (111.8")

Omuz yarıçapı: 500 mm (19.7")

Kemer dönüş hızı: 0-14 m/s (45.9 ft/s)

Direksiyon simidi sayısı: 3

Güç kaynağı (opsiyon 230 V / 50 Hz): 400 V / 50 Hz

Motor gücü: 1.1 kW

Hız regülâtörü için invertör: evet

Havalı veya havasız masa üstü: evet

Bileme cihazı: evet

Aydınlatma için lambalar: evet

Mekanik bant yakalayıcı: evet

Vakum sistemi (isteğe bağlı): yok hayır

Dokunmatik kontrol paneli: yok hayır

Tuş takımı kontrol paneli: evet

Taşımak için tekerlekler: evet

Pozisyoner PR-3 (isteğe bağlı): PR-3_1S

