



MOBİLYALARA DÖŞEMELİK KUMAŞ DÜZENLEMEK İÇİN PNÖMATİK MASA ST-3/KPO

+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com



Kodu tara

Masa ST-3/KPO, döner halı kaplı masa üstü, çelik kayar raylar ve yaylı fren sistemi ile her 90 dereceden sonra masa üstünü bloke eder. Masanın zıplamasını önlemeye yardımcı olan hidrolik zıplamayı önleyen fren sistemi. Masanın bir Yükseklik Konumlandırma Sistemi vardır: Bir pedala basıldığında, masa hareket etmeye başlar ve belirli bir hareket noktasında 2 saniye duraklama yapar. Bu duraklamanın yüksekliği masanın altına yerleştirilmiş özel bir çubuk üzerinde ayarlanabilmektedir. Bu çözüm, döşemecinin rahat bir yükseklikte çalışmasını sağlar ve masa yüksekliğinin zaman alan ayarlamaları ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ana Özellikler:

- Bu sağlam yapı çelik profillere ve pnömatik silindire dayanmaktadır.
- Pnömatik silindir ayakla kontrol edilir.
- Masa, pnömatik aletler için bir bağlantı yuvasına sahiptir.
- Masayı kapattıktan sonra otomatik olarak bloke olur (gücün kesilmesi masanın katlanmasına neden olmaz).
- Masa, döşeme aletleri için bir çekmece ile donatılabilir.
- Kaldırma masalarımızı kullanmanın, döşemelik sehpalara göre enerji kullanımını% 15 azalttığı kanıtlanmıştır.
- Çalışanlar normal döşeme sehpaları yerine kaldırma masalarımızı kullandığında en az% 14 verimlilik artışı gözlemlendi.

Özellikler:

Modeli: ST-3 / KPO

Çalışma basıncı: 6 bar (87 PSI)

Masa üstü boyutları: 2000 mm x 900 mm (78,74 "x 35,43")

Pnömatik silindir: D125x600

Minimum yükseklik: 430 mm (16,9 ")

Maksimum yükseklik: 1380 mm (54,3 ")

Maksimum yük: 130 kg (286,6 lbs)



